

GEOM. GIACOMO MAREGATTI
Piazza Cesare Battisti n. 18

Comune:
Della Spezia

Provincia:
La Spezia

Progetto: Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al piano Urbano della Mobilità sostenibile

**Interventi edili ed installazione impianti
presso deposito A.T.C via Lunigiana**

Questo disegno è proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta

Tavola n.

Descrizione

15

ELENCO PREZZI UNITARI

Scala

Data

Revisione

18/07/2022

Committente:
A.T.C Mobilità e parcheggi
S.P.A

Tecnico:
Geom. Giacomo Maregatti

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di LA SPEZIA

Provincia di SP

Elenco prezzi unitari

LAVORI

NUOVO LAVAGGIO E FOSSA E OPERE CONNESSE COMPUTO METRICO MAGGIORATO IN FUNZIONE DEL DL . N50 DEL 17 MAGGIO 2022 ART.26

COMMITTENTE

SCIURPA STEFANO

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data

19/07/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 25.A05.A50.01 0 (M)	Rimozione senza il recupero di quadri elettrici e didpositivi presenti all'interno del locale		
	cinque,92	m²	5,92
2 25.A05.F10.02 0 (M)	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo, esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m² in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²		
	trenta,11	m²	30,11
3 25.A05.G01.03 0 (M)	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata vasca da bagno incluso rivestimento lavandino di marmo incluso rivestimento		
	centosettanta,36	cad	170,36
4 25.A20.C85.01 0 (M)	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, compreso il getto		
	centocinquantaquattro,34	m³	154,34
VOCI A CORPO			
5 15.A10.A22.01 0 (C)	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.		
	quarantotto,35	m³	48,35
6 15.B10.B20.01 5 (C)	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a m ... stesso. eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.		
	sessantaquattro,87	m³	64,87
7 20.A05.L10.03 0 (C)	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, inclusa la successiva chiusura con malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50 cm²		
	quattordici,22	m	14,22
8 20.A15.B15.01 5 (C)	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o dem ... olo mezzo di traspor per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.		
	due,81	m³/km	2,81
9 20.A20.C02.03 0 (C)	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con di ... aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55		
	centoquarantadue,95	m³	142,95
10 20.A28.C05.01 0 (C)	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.		
	ventisette,96	m³	27,96
11 20.A28.F15.00 5 (C)	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.		
	uno,66	Kg	1,66
12 20.A66.B10.01 0 (C)	Pavimentazione industriale, in calcestruzzo, mediante stesura di un massetto in calcestruzzo preconf ... e lisciatura. Compresi inoltre i tagli dei giunti in riquadri geometrici con idonea fresatrice meccanica, sigillatura degli stessi con giuntino in pvc		
	quarantasette,58	m²	47,58
13 20.A66.R10.01 0 (C)	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle ... gillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm		
	ventinove,70	m²	29,70

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
14 25.A05.A30.03 0 (C)	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, fino a 10 cm di spessore. da 10,1 a 15 cm di spessore. ventiquattro,11	m²	24,11
15 25.A05.A70.04 0 (C)	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore. in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. solette piene fino a 20 cm di spessore. ottanta,50	m²	80,50
16 25.A05.B20.02 0 (C)	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta diciotto,08	m²	18,08
17 25.A05.E20.01 0 (C)	Picchettatura di intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive, interno o esterno cinque,66	m²	5,66
18 25.A05.I10.050 (C)	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con m ... tura in mattoni pieni della sezione da 51 a 100 cm² su muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm² dodici,50	m	12,50
19 25.A15.G10.01 0 (C)	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 trentasette,95	m³	37,95
20 25.A15.G10.01 5 (C)	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, esclus ... ateriali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 terre e rocce da scavo codice CER 170504 quarantaquattro,28	m³	44,28
21 25.A28.A10.01 0 (C)	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino quarantadue,69	m²	42,69
22 25.A80.A30.01 0 (C)	Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio. quarantotto,53	m²	48,53
23 25.A90.A20.01 0 (C)	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). sette,29	m²	7,29
24 25.A90.A20.02 0 (C)	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). con idropittura acrilica (mani oltre la seconda) con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani) undici,09	m²	11,09
25 40.A10.A10.02 0 (C)	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sol ... alvole di intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm 20 mm 26 mm 32 mm trenta,91	m	30,91
26 90.D15.A06.01 1 (C)	Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di grassello di calce e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima mq 0,25 per rappezzo primo strato fino a cm 3 settantanove,24	m²	79,24

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
27 95.A10.A05.01 0 (C)	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)		
	uno,30	giorno	1,30
28 95.A10.A10.01 0 (C)	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		
	sette,13	m	7,13
29 95.A10.A50.01 0 (C)	Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.		
	trenta,72	m	30,72
30 95.B10.S20.020 (C)	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in proiezione orizz ... rni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.		
	ventuno,17	m²	21,17
31 95.C10.A10.05 0 (C)	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo d ... o smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.		
	centosettantadue,50	cad	172,50
32 95.F10.A10.01 0 (C)	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².		
	trecentoquarantacinque,00	cad	345,00
33 AT.N20.S10.03 0 (C)	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggi ... ri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.		
	quindici,71	m²	15,71
34 CM.A20.A20.0 10 (C)	Piastrelle per rivestimenti e zoccolini battiscopa, rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 del Decreto de ... territorio e del mare del 17/10/2017 (Decreto CAM edilizia) piastrella in gres porcellanato per rivestimenti, in varie tonalità e nel formato cm 30x60		
	diciotto,79	m²	18,79
35 PR.A01.A05.01 0 (C)	Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).		
	trentaquattro,88	m³	34,88
36 PR.A15.A10.02 0 (C)	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di ... cm non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm		
	venticinque,06	cad	25,06
37 PR.A23.A11.01 0 (C)	Finestra o portafinestra in alluminio verniciato completa di vetrocamera, telaio a taglio termico, controtelaio escluso, minimo di misurazione per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza 1,8 W/mqK		
	trecentotrentacinque,23	m²	335,23
38 PR.A25.B10.01 0 (C)	Idropitture per interno acrilica (lavabile)		
	nove,88	I,L	9,88